Pojízdné lešení 529HD01C RIDOTTO EURO





Maximální výška pracovní podlážky: 1,1 m

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena:
Prodejní cena14745 K?

Prodejní cena bez DPH12186,00 K?

2-3 Days

Dotaz na produkt

Popis produktu

Variabilní pojízdné lešení z pevnostní pozinkované oceli s velkou stabilitou bez nutnosti ukotvení - pro profesionální použití.

Pracovní podlážka 1,6 x 0,8 m
Po?et podlaží (modul?): 1
Maximální výška pracovní podlážky: 1,1 m
Maximální pracovní výška (výška pracovní podlážky + 2m): 3,1 m

Sestava obsahuje:
Pojezdová kole?ka 150 mm, brzdy; 1x základní rám; 2x rám H 1,4m; 2x koncové zábradlí; 2x tažné ty?e X dl. 2,7m; 2x tažné ty?e KR 1,5m;
Hmotnost 45 kg

Pojízdné lešení spl?uje normy ?SN 738112 = UNI HD 1004 a ?SN 738102
Zkušební certifikát ?. 2000/2344, vydaný Polytechnickým intitutem v Milán?, odpovídá zákonn? platným bezpe?nostním normám.

T?ída lešení: 2 = 1,5 kN/m²

P?ednosti:
bezpe?nost / stabilita / variabilita / rychlost montáže / prakti?nost / trvanlivost / ideální váha.

Lešení je ideální k použití na:
- obklady strop?
- montáže a opravy instalací

- montáže sádrokartonu
- provád?ní údržby a oprav
- dokon?ovací práce
- a další stavební, malí?ské, nat?ra?ské a montážní práce.

Konstrukce lešení se skládá z prefabrikovaných ?ástí.
Základna - báze, má 4 polyamidová kole?ka o pr?m?ru 150 mm opat?ená bezpe?nostní brzdou.
Pevné šroubové stabilizátory a op?rné vzp?ry zabezpe?ují velmi dobrou rovnováhu a dodávají konstrukci vysokou pevnost a stabilitu.
Montáž a demontáž je velmi snadná.

Jednotlivé moduly jsou tvo?eny:
- nosným rámem o výšce 1,40 m (nebo 0,80 m menší rám) se sloupky o pr?m?ru 40 mm opat?ené p?í?kami z oválných trubek o velikosti 30x20mm vyrobených z protiskluzového šagrénového materiálu, které slouží i jako žeb?ík k výstupu, výstup a sestup se provádí z vnit?ní strany lešení,
- spojovacími sou?ástmi, st?edními parapety, pracovním zábradlím,
- pevnými vzp?rami ve tvaru písmene X, se snadnou montáží pomocí úchytek s pohyblivými k?idélky,
- pracovní podlážkou o nosnosti 180 kg, která se skládá z:
1 ks hlavního rámu z nosník? z pozinkované oceli s d?ev?nou podlážkou v?etn? dví?ek
1 ks d?ev?né desky o rozm?ru 1600 x 240 x 45 mm
4 ks nožních zábran ze d?eva a oceli