

Pojízdné lešení 529HD04C RIDOTTO EURO



Maximální výška pracovní podlažky: 5,3 m

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena:

Prodejní cena 63634 Kč

Prodejní cena bez DPH 52590,00 Kč

2-3 Days

[Dotaz na produkt](#)

Popis produktu

Variabilní pojízdné lešení z pevnostní pozinkované oceli s velkou stabilitou bez nutnosti ukotvení - pro profesionální použití.

Pracovní podlažka 1,6 x 0,8 m

Počet podlaží (modulů): 4

Maximální výška pracovní podlažky: 5,3 m

Maximální pracovní výška (výška pracovní podlažky + 2m): 7,3 m

Sestava obsahuje:

Pojezdová kolečka 150 mm, brzdy; 1x základní rám; 4x šroubový stabilizátor; 8x rám H 1,4m; 6x spojovací část; 2x koncové zábradlí; 2x tažná tyč zábradlí; 14x tažné tyče X dl. 2,7m; 2x tažné tyče KR 1,5m; 4x rovnovážné vzpěry; 2x pracovní podlažka s průlezem; 2x stěpné zábradlí;

Hmotnost 207 kg

Pojízdné lešení splňuje normy EN 78112 = UNI HD 1004 a EN 78102

Zkušební certifikát č. 2000/2344, vydaný Polytechnickým institutem v Miláně, odpovídá zákonným platným bezpečnostním normám.

Tíhda lešení: 2 = 1,5 kN/m²

Přednosti:

bezpečnost / stabilita / variabilita / rychlost montáže / praktičnost / trvanlivost / ideální váha.

Lešení je ideální k použití na:

- obklady stropů
- montáže a opravy instalací
- montáže sádkokartonu
- provádění údržby a oprav
- dokončovací práce
- a další stavební, malířské, natírací a montážní práce.

Konstrukce lešení se skládá z prefabrikovaných částí.

Základna - báze, má 4 polyamidová kolečka o průměru 150 mm opatřená bezpečnostní brzdou.

Pevné šroubové stabilizátory a oporné vzpěry zabezpečují velmi dobrou rovnováhu a dodávají konstrukci vysokou pevnost a stabilitu.

Montáž a demontáž je velmi snadná.

Jednotlivé moduly jsou tvořeny:

- nosným rámem o výšce 1,40 m (nebo 0,80 m menší rám) se sloupky o průměru 40 mm opatřené příčkami z oválných trubek o velikosti 30x20mm vyrobených z protiskluzového šágrénového materiálu, které slouží i jako žebřík k výstupu, výstup a sestup se provádí z vnitřní strany lešení,
- spojovacími součástmi, středními parapety, pracovním zábradlím,
- pevnými vzpěrami ve tvaru písmene X, se snadnou montáží pomocí úchytů s pohyblivými křídélky,
- pracovní podlázkou o nosnosti 180 kg, která se skládá z:
 - 1 ks hlavního rámu z nosníků z pozinkované oceli s dřevěnou podlázkou včetně dvířek
 - 1 ks dřevěné desky o rozměru 1600 x 240 x 45 mm
 - 4 ks nožních zábran ze dřeva a oceli