

Pojízdné lešení 548HD05C EUROSTANDARD



Maximální výška pracovní podlažky: 5,3 m

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena:

Prodejní cena 87927 Kč

Prodejní cena bez DPH 72667,00 Kč

2-3 Days

★★★★★

[Dotaz na produkt](#)

Popis produktu

Variabilní pojízdné lešení z pevnostní pozinkované oceli s velkou stabilitou bez nutnosti ukotvení - pro profesionální použití.

Pracovní podlažka 2,00 x 1,20 m

Počet podlaží (modulů): 5

Maximální výška pracovní podlažky: 5,3 m

Maximální pracovní výška (výška pracovní podlažky + 2m): 7,3 m

Sestava obsahuje:

Pojezdová kolečka 200 mm, brzdy; 1x základní rám; 4x šroubový stabilizátor; 10x rám H 1,13m; 8x spojovací část; 2x koncové zábradlí; 2x tažná tyč zábradlí; 18x tažné tyče X dl. 2,02m; 2x tažné tyče KR 1,23m; 4x rovnovážné vzpory; 2x pracovní podlažka s průlezem; 2x střední zábradlí; Hmotnost 340 kg

Pojízdné lešení splňuje normy ČSN EN 1004:2005, ČSN EN 1298:1996, ČSN 73 8101:2005, ČSN 73 8102:1978. Zkušební certifikát č. 235/049/2005, vydaný ústavem bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, 116 53 Praha 1.

Tíhda lešení: 3 = 2,0 kN/m²

Přednosti:

bezpečnost / stabilita / variabilita / rychlost montáže / praktičnost / trvanlivost / ideální váha.

Lešení je ideální k použití na:

- obklady stropů
- montáže a opravy instalací

- montáže sádkartonu
- provádění údržby a oprav
- dokončovací práce
- a další stavební, malířské, natírací a montážní práce.

Rozkládací základna je opatřena polyamidovými kolečky o průměru 200 mm s brzdami, výškově (0-16 cm) stavitelnými patkami základového, rozšiřujícího nosníku.

Vhodné umístění a pevné uchycení pojezdových koleček umožňuje snadný a bezpečný posun lešení.

Pevnost a stabilita lešení je garantována vzpěrami ve tvaru písmene X jejich snadnou montáží pomocí pohyblivých křídlových úchytek, dále pomocí pevných výškových stavitelných patek základového nosníku a stabilizátorů, které umožňují rozšířit základnu až do velikosti 3,5 x 3,5 m.

Ocelový pozinkovaný rám lešení je tvořen trubkovými sloupky o průměru 48 mm a protiskluzovými pířkami z oválných trubek o velikosti 40 x 20 mm, které slouží i jako žebřík k výstupu.

Výstup a sestup se provádí z vnitřní strany lešení.

Pracovní podlahy s prilezem se umísťují ve vzájemné vzdálenosti max. 4 m.

Na poslední modul je nutno připevnit ochranné zábradlí a ve vzdálenosti 1 m od vrcholu lešení instalovat pracovní podlahku. Ochranným stědovým zábradlím musí být opatřeno každé mezipodlaží.

Pracovní podlahka o nosnosti 480 kg se skládá z:

1 ks hlavního rámu z nosníku z pozinkované oceli s dřevěnou podlahkou včetně dvířek

2 ks dřevěných desek o rozměru 2000 x 270 x 45 mm

4 ks nožních zábran ze dřeva a oceli