Pojízdné lešení 548HD09C EUROSTANDARD





Maximální výška pracovní podlážky: 10,1 m

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena:
Prodejní cena128028 K?

Prodejní cena bez DPH105808,00 K?

2-3 Days

Dotaz na produkt

Popis produktu

Variabilní pojízdné lešení z pevnostní pozinkované oceli s velkou stabilitou bez nutnosti ukotvení - pro profesionální použití.

Pracovní podlážka 2,00 x 1,20 m
Po?et podlaží (modul?): 9
Maximální výška pracovní podlážky: 10,1 m
Maximální pracovní výška (výška pracovní podlážky + 2m): 12,1 m

Sestava obsahuje:
Pojezdová kole?ka 200 mm, brzdy; 1x základní rám; 4x šroubový stabilizátor; 18x rám H 1,13m; 16x spojovací ?ást; 2x koncové zábradlí; 2x tažná ty? zábradlí; 34x tažné ty?e X dl. 2,02m; 2x tažné ty?e KR 1,23m; 4x rovnovážné vzp?ry; 3x pracovní podlážka s pr?lezem; 4x st?ední zábradlí; Hmotnost 517 kg

Pojízdné lešení spl?uje normy ?SN EN 1004:2005, ?SN EN 1298:1996, ?SN 73 8101:2005, ?SN 73 8102:1978.
Zkušební certifikát ?. 235/049/2005, vydaný ústavem bezpe?nosti práce, Jeruzalémská 9, 116 53 Praha 1.

T?ída lešení: 3 = 2,0 kN/m²

P?ednosti:
bezpe?nost / stabilita / variabilita / rychlost montáže / prakti?nost / trvanlivost / ideální váha.

Lešení je ideální k použití na:
- obklady strop?
- montáže a opravy instalací

- montáže sádrokartonu
- provád?ní údržby a oprav
- dokon?ovací práce
- a další stavební, malí?ské, nat?ra?ské a montážní práce.

Rozkládací základna je opat?ena polyamidovými kole?ky o pr?m?ru 200 mm s brzdami, výškov? (0-16 cm) stavitelnými patkami základového, rozši?ujícího nosníku.
Vhodné umíst?ní a pevné uchycení pojezdových kole?ek umož?uje snadný a bezpe?ný posun lešení.
Pevnost a stabilita lešení je garantována vzp?rami ve tvaru písmene X jejich snadnou montáží pomocí pohyblivých k?ídlových úchytek, dále pomocí pevných výškov? stavitelných patek základového nosníku a stabilizátor?, které umož?ují rozší?it základnu až do velikosti 3,5 x 3,5 m.
Ocelový pozinkovaný rám lešení je tvo?en trubkovými sloupky o pr?m?ru 48 mm a protiskluzovými p?í?kami z oválných trubek o velikosti 40 x 20 mm, které slouží i jako žeb?ík k výstupu.
Výstup a sestup se provádí z vnit?ní strany lešení.
Pracovní podlážky s pr?lezem se umís?ují ve vzájemné vzdálenosti max. 4 m.
Na poslední modul je nutno p?ipevnit ochranné zábradlí a ve vzdálenosti 1 m od vrcholu lešení instalovat pracovní podlážku. Ochranným st?edovým zábradlím musí být opat?eno každé mezipodlaží.
Pracovní podlážka o nosnosti 480 kg se skládá z:
1 ks hlavního rámu z nosník? z pozinkované oceli s d?ev?nou podlážkou v?etn? dví?ek
2 ks d?ev?ných desek o rozm?ru 2000 x 270 x 45 mm
4 ks nožních zábran ze d?eva a oceli